

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Capão do Leão

Departamento de Compras

Pregão Eletrônico - 080/2024

Resultado da Homologação

0001 - Aparelho para Laserterapia - aparelho de laserterapia terapêutica, acompanhado de no mínimo uma caneta, equipamento microcontrolado de laser terapêutico de baixa potência desenvolvido para a utilização em fisioterapia, com possibilidade de operação com três canetas: de 660nm, 830nm e 904nm. O modo de emissão do feixe do Laser nas Canetas de 660 nm e 830 nm podem ser ajustados no modo contínuo ou pulsado (50%), com possibilidade de escolha de 10 frequências de modulação. Já a caneta de 904nm opera somente em modo contínuo. Garantia mínima de 12 meses. - LASERPULSE + 904 NM - Valor Referência: 3.229,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.640,00	7.920,00	Homologado em 06/02/2025 08:07:26 Por: Vilmar Motta Schmitt

0003 - Bicicleta Estacionária - produto leve e portátil, pedais com tiras de plástico reforçado que prendam nos pés ou nas mãos, com segurança e conforto, regulagem de força de seja acionada por aperto, material aço e borracha, dimensões aproximadas de 25cm(a) X 40,5cm (l) X 41,5cm (c). - VMB002 - Valor Referência: 255,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	139,00	695,00	Homologado em 06/02/2025 08:07:55 Por: Vilmar Motta Schmitt

0004 - Bola Suíça 55 cm – bola suíça para ginástica, material látex, peso de 800 gramas aproximadamente, capacidade de aproximadamente 200 kg, sistema antieestouro, frisos antiescorregamento, 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação. - NEDEL - Valor Referência: 93,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	26,00	130,00	Homologado em 06/02/2025 08:08:48 Por: Vilmar Motta Schmitt

0005 - Bola Suíça 65 cm – bola suíça para ginástica, material látex, peso de 800 gramas aproximadamente, capacidade de aproximadamente 200 kg, sistema antieestouro, frisos antiescorregamento, 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação. - NEDEL - Valor Referência: 96,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	32,50	162,50	Homologado em 06/02/2025 08:09:11 Por: Vilmar Motta Schmitt

0006 - Bola Overball 25cm - em material PVC, 25 cm de diâmetro, sistema antieestouro, resistente e leve. - ARKTUS - Valor Referência: 45,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP	17,80	89,00	Homologado em 06/02/2025 08:09:27 Por: Vilmar Motta Schmitt

0007 - Faixa Elástica - faixa de material látex elástico, comprimento aproximado de 52 cm por 5 cm de largura, peso aproximado de 150 gramas, kit com 5 elásticos, tensões de 1,8kg/3,6kg/5,4kg/9kg e 13,6kg. - CONVOY - Valor Referência: 169,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	45,50	227,50	Homologado em 06/02/2025 08:09:46 Por: Vilmar Motta Schmitt

0008 - Esfigmomanômetro de obeso: esfigmomanômetro aneróide de obeso, para uso braquial, com faixa de operação de 0-300 MMHG, material da braçadeira em nylon com fecho em metal, medidas aproximadas de 70cm X 15 cm, tamanho adulto obeso. Registro INMETRO. - OBESO - Valor Referência: 116,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	88,00	880,00	Homologado em 06/02/2025 08:10:08 Por: Vilmar Motta Schmitt

0009 - Halter 1kg – halter emborrachado com peso de 1 kg, durável, feito em material resistente, formato anatômico, altura aproximada de 5cm com 18 cm de largura, garantia de 3 meses. - 1 KG - Valor Referência: 30,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0010 - Halter 2kg – halter emborrachado com peso de 2 kg, durável, feito em material resistente, formato anatômico, altura aproximada de 5cm com 18 cm de largura, garantia de 3 meses. - 2 KG - Valor Referência: 55,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	38,00	190,00	Homologado em 06/02/2025 08:10:54 Por: Vilmar Motta Schmitt

0011 - Caneleira/Tornozoleira 1kg – caneleira para exercício, para utilização em pernas e braços, composição de poliéster, enchimento de pó de ferro e fechamento em velcro. Dimensões aproximadas de 24 cm X 20 cm. - 1 KG - Valor Referência: 61,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	26,00	260,00	Homologado em 06/02/2025 08:11:23 Por: Vilmar Motta Schmitt

0012 - Colchão Pneumático - Colchão pneumático para prevenção de úlceras e escarras, medidas aproximadas de 6 cm (a) x 89 cm (l) x 198 cm (c), voltagem 110/220 V, sem interferência elétrica em marca-passos, desenvolvido para suportar uso de até 24 horas por dia, impermeável, unidade de controle com proteção IP21 que protege contra condensação, ciclos de 5 minutos de inflagem e desinflagem. distribuição efetiva da pressão, regulação de pressão por peso do paciente, unidade controle com alça dupla para pendurar verticalmente na cama ou apoiar em bancada. Tecnologia super clean sem cheiro, sem umidade e para melhor higienização. Baixo consumo de energia. Peso mínimo suportado de 135 kg. Registro INMETRO. - PNEUMÁTICO - Valor Referência: 272,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	179,00	2.685,00	Homologado em 06/02/2025 08:11:50 Por: Vilmar Motta Schmitt

0013 - Prancha de Compressão Torácica - prancha/tábua de compressão torácica em polipropileno, cor branca, dimensões aproximadas de 6mm X 50 cm X 37 cm. - RASGATE SP - Valor Referência: 237,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Rossi Produtos Hospitalares Ltda.	237,74	2.377,40	Homologado em 06/02/2025 08:13:24 Por: Vilmar Motta Schmitt

0014 - Otoscópio - lâmpada LED, com iluminação por fibra óptica, portátil, usado para exames externos do conduto auditivo, lente giratória conectada ao otoscópio, proporciona aumento de no mínimo 2 vezes, regulador de alta e baixa luminosidade. Deve possuir lâmpada LED. ACESSÓRIOS - No mínimo 09 (nove) espéculos auriculares reutilizáveis, em pelo menos 03 (três) tamanhos distintos, com no mínimo 03 (três) unidades de cada tamanho; - No mínimo 150 (cento e cinquenta) espéculos auriculares descartáveis, 01 (uma) bateria recarregável; -01 (um) carregador de bateria; -01 (um) estojo para transporte e armazenagem; Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: tensão de alimentação do equipamento: Bivolt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. GARANTIA: Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado do Rio Grande do Sul (região Sul). Registro INMETRO. - PORTATIL - Valor Referência: 947,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	240,00	2.400,00	Homologado em 06/02/2025 08:13:53 Por: Vilmar Motta Schmitt

0015 - Válvula Reguladora para Cilindro de O² com Fluxômetro - fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kgf/cm², entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 kgf/cm², válvula de segurança e fluxômetro. Conexões padrão ABNT NBR 11725 E 11906. Registro ANVISA. - M0150 - Valor Referência: 319,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	225,00	3.375,00	Homologado em 06/02/2025 08:14:20 Por: Vilmar Motta Schmitt

0016 - Ventilador Pulmonar Emergência e Transporte – equipamento de pequeno porte e uso prático para adultos, crianças e neonatos, com as seguintes modalidades: VCV (Ventilação de Volume Controlado), PCV (Ventilação de Pressão Controlada), PLV (Ventilação Limitada a Pressão) para peso de 6,0 kg (neonatal), CPAP (Ventilação de Pressão Contínua nas Vias Aéreas), P-SIMV (Ventilação Mandatória Sincronizada com Ciclo de Pressão Controlada), V-SIMV (Ventilação Mandatória Sincronizada Intermitente com ciclo de Volume Controlado), PSV (Ventilação de Pressão Contínua com Pressão de Suporte), DualPAP (Ventilação em dois níveis de CPAP com ou sem pressão de suporte). Podendo realizar ajustes de maneira a obter a modalidade APVR (Airway Pressure Release Ventilation) – Ventilação de alívio nas vias aéreas; Integração com todo sistema num único módulo pneumático eletrônico de baixo volume e peso, sistema de controle eletrônico de fluxo para o paciente com tecnologia digital, sistema de obtenção de concentrações precisas de oxigênio com uso do princípio “venturi”, sistema inteligente e integrado de alarmes com todos os sistemas de segurança exigidos em normas nacionais e internacionais, sistema de backup de energia elétrica para operação de no mínimo 6,5 horas sem rede elétrica. Contendo um par de traqueias Neonatal e dois pares de traqueias adulto e infantil. Registro na ANVISA E INMETRO. Deve vir acompanhado de manual de instruções em português e



certificado de garantia. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. *Manutenção na região Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Marcas de referência: OxyMag, Oxylog ou de qualidade superior. - RUAH - Valor Referência: 52.600,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	33.500,00	33.500,00	Homologado em 06/02/2025 08:14:46 Por: Vilmar Motta Schmitt

0017 - Aspirador Cirúrgico Bomba Vácuo com Frasco- Aspirador cirúrgico de alto poder de sucção que permita aspiração de sangue e secreções, silencioso, sem necessidade de lubrificação, acompanhado de frasco coletor com capacidade de 3,25L, esterilizável, válvula de segurança que evite transbordamento quando o mesmo estiver cheio. Com alça para transporte, composto de aço e plástico, pedestal de 4 rodízios com 2 travas traseiras, descartando necessidade de móvel de apoi. Pannel de led que indique funcionamento, vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo. Motor monofásico com capacitor de 1/5 HP, com protetor térmico que desativa o produto no caso de excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura normalizar, rotação de 1.750 rpm, baixo consumo de eeneria, tensão de alimentação 127/220 volts, compressor a pistão oscilante, fluxo de 34 litros de ar por minuto, vácuo máximo de 25 polegadas de mercúrio, frasco com capacidade de 3,25 litros, tampa com borracha e acoplamento da válvula de segurança incorporada. Acessórios inclusos: 01 tampa de borracha com válvula de segurança, 01 frasco coletor (esterilizável), 01 mangueira de silicone de no mínimo 1,6 metros de comprimento (esterilizável), 01 filtro bactericida, 01 vacuômetro, 01 folheto com manual de instruções sem português. Registro na ANVISA E INMETRO. Deve vir acompanhado de manual de instruções em português e certificado de garantia. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. *Manutenção na região Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Marcas de referência: NEVONI ou de qualidade superior. - HR-6005-C - Valor Referência: 2.367,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.549,99	3.099,98	Homologado em 06/02/2025 08:15:15 Por: Vilmar Motta Schmitt

0018 - Bomba de Infusão Universal – bomba de infusão universal para alimentação e medicação, com sistema anti respingos, garantia de infusão na taxa exata e volume constante através de sistema exclusivo e preciso de sensores e controle microprocessado. Display com tela de LCD para ajustes e configuração em português, painel de LED para registro de volume infundido, LED indicador de funcionamento, bomba compatível com equipos padrões de qualquer marca, alarmes audiovisuais em português, sensor de gotas, ajuste de volume de infusão pré-definido, modo de trabalho: ml/h e gotas/min; três níveis de indicação de oclusão no sistema, função expurgar, KVO (manter veia aberta) com vazão ajustável de 1ml/h a 5 ml/h, gravação automática da última infusão, funcionamento por mais de 4 horas em bateria, alarme em português, indicação sonora por BIP em: início da infusão, término da infusão, infusão da quantidade limitada encerrada, oclusão, detecção de bolhas, fechar a porta, instalação incorreta, configuração incorreta da bomba, velocidade de infusão anormal, sensor de gotas desconectado, bateria fraca. Especificações: volume de infusão de 1ml a 9.999ml, taxa de infusão em modo ml/h de 1 a 1.200 ml/h, modo gotas/min de 1 a 266 gotas/min, taxa de BOLUS: 100 A 1200 ml/h, taxa de KVO 1 a 5 ml/h, oclusão alta (800 mmHG), média (500 mmHG), baixa(300 mmHG), bateria e alimentação: possui bateria interna recarregável DC 11,1V com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga, alimentação AC 100-240V – 50/60Hz, automático, peso aproximado de 1,8 kg, dimensões aproximadas de 140x157x220 mm, acompanhado de cabo de força para alimentação elétrica. Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-1.

Registro na ANVISA E INMETRO. Deve vir acompanhado de manual de instruções em português e certificado de garantia. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. *Manutenção na região Sul do Estado do Rio Grande do Sul. - SP 750 - Valor Referência: 4.597,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.200,00	6.600,00	Homologado em 06/02/2025 08:15:38 Por: Vilmar Motta Schmitt

0019 - Maca com Elevação Hidráulica- confeccionada em material rádio transparente, com gavetas e porta chassi, estruturado, com tubo de aço-carbono, para choque para proteção de parede, suporte de soro e suporte de cilindro de oxigênio em aço inoxidável, movimentos do leito através de amortecedores a gás, proporcionando os movimentos fowler, semi-fowler, sentado, cardíaco e flexão, movimento de elevação/trendelemburg/reverso obtidos através da coluna hidráulica acionado por pedais, grades laterais confeccionadas em tubo de aço inoxidável em balaústres em tubo de aço inox, com sistema empilhável de engate rápido, grade de proteção em material termoplástico com sistema passante que facilita a transferências do paciente, com indicadores de ângulo e articulação retrátil sustentada por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve pressão. Rodízios giratórios de 5 polegadas, todas com freios. Acabamento com pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas: Interna – 1,88 x 0,59 m (C x L) Externa – 2,15 x 0,78 m (C x L) Altura Mínima de 0,65 m e Máxima de 0,95 m. Capacidade para 220 kg.

Registro no INMETRO. Deve vir acompanhado de manual de instruções em português e certificado de garantia. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. *Manutenção na região Sul do Estado do Rio Grande do Sul. - SA-3010 - Valor Referência: 12.402,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	12.402,00	24.804,00	Homologado em 06/02/2025 08:16:09 Por: Vilmar Motta Schmitt

Vilmar Motta Schmitt
Autoridade Competente

